



ZFR[®]

فهرست

صفحه	عنوان
۲	پنل توکار
۳	پنل بک لایت
۴	چراغ فول لایت
۵	چراغ توکار
۶	لامپ هالوژن و شمعی
۷	چراغ براکتی
۸	لامپ ادیسونی و فیلامنتی
۹	چراغ ریلی و ریل
۱۰	پروژکتور SMD
۱۱	چراغ نما و وال واش
۱۲ - ۱۳	چراغ زیرپله ای
۱۴	چراغ اضطراری و حبابی
۱۵	ریسه شلنگی و نواری
۱۶	ترانس
۱۷	زیرکابینتی
۱۸ - ۲۶	چراغ دکوراتیو و استوانه ای روکار
۲۷ - ۳۰	چراغ مگنتی و ریل
۳۱	چراغ سولار
۳۲	چراغ دفنی
۳۳	چراغ کریستالی
۳۴	لوازم جانبی
۳۵	چراغ سنسوردار
۳۶	پروژکتور سولار
۳۷	چراغ خیابانی COB
۳۸	چراغ خیابانی سولار

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱		پنل توکار فلزی ۸ وات	SMD۰۱ SMD۰۶	آفتابی	۵۰		ولتاژ ورودی: ۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ < ۸۰ درجه حفاظت (IP) ۲۰ زاویه ۱۸۰: درجه لومن: ۵۷۶۰
۲		پنل توکار بک لایت ۶۰x۶۰ ۸۰ وات		سفید آفتابی یخی	۱۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ < ۸۰ درجه حفاظت (IP) ۲۰ زاویه ۱۲۰: درجه لومن: ۶۷۰۰
		پنل توکار بک لایت ۶۰x۶۰ ۱۰۰ وات		سفید آفتابی یخی	۱۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ < ۸۰ درجه حفاظت (IP) ۲۰ زاویه ۱۲۰: درجه لومن: ۸۴۰۰
۳		تایل ۶۰x۶۰ ۶۰ وات		سفید یخی	۳۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ < ۸۰ توان مصرفی: ۶۰ وات برش: ۶۰x۶۰ لومن: ۹۰
۴		پنل توکار SMD ۶ وات		سفید آفتابی	۱۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۲۰_۲۴۰V نمود رنگ < ۸۰ زاویه ۱۲۰: درجه لومن: ۴۸۰
۵		پنل توکار شیشه ای ۷ وات گرد	2835	آفتابی	۵۰		ولتاژ ورودی: ۲۲۰_۲۴۰V نمود رنگ < ۸۰ درجه حفاظت (IP) ۲۰ زاویه ۱۲۰: درجه لومن: ۸۰
۶		چراغ واترپروف روکار ۲۰ وات (بیضی)		سفید آفتابی یخی	۲۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۸۰_۲۶۰V وات: ۲۰ لومن: ۱۶۰۰ طول عمر: ۳۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۷		پنل توکار بک لایت ۸ وات ترانس دار	PN8	آفتابی	۵۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۷۵-۲۶۵V نمود رنگ < ۸۰ درجه حفاظت (IP) ۲۰ زاویه: ۱۸۰ درجه لومن: ۷۲۰
۸		پنل توکار بک لایت ۱۰ وات	PN10	سفید آفتابی یخی	۶۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۷۵-۲۶۵V نمود رنگ < ۸۰ درجه حفاظت (IP) ۲۰ زاویه: ۱۸۰ درجه لومن: ۹۰۰
		پنل توکار بک لایت ۱۰ وات (بدنه سفید و مشکی) (بدنه ABS)	PN10 مدل آراین	سفید آفتابی یخی	۶۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۲۰-۲۳۰V نمود رنگ < ۸۰ درجه حفاظت (IP) ۲۰ لومن: ۷۵۰
۹		پنل توکار بک لایت ۱۶ وات (بدنه سفید و مشکی)	PN16	سفید آفتابی یخی	۴۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۷۵-۲۶۵V نمود رنگ < ۸۰ درجه حفاظت (IP) ۲۰ زاویه: ۱۸۰ درجه لومن: ۱۴۴۰
۱۰		پنل توکار بک لایت ۲۵ وات (بدنه سفید و مشکی)	PN25	سفید آفتابی یخی	۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۷۵-۲۶۵V نمود رنگ < ۸۰ درجه حفاظت (IP) ۲۰ زاویه: ۱۸۰ درجه لومن: ۲۲۵۰
۱۱		پنل توکار بک لایت ۴۲ وات (بدنه سفید و مشکی)	PN42	سفید آفتابی یخی	۲۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۷۵-۲۶۵V نمود رنگ < ۸۰ درجه حفاظت (IP) ۲۰ زاویه: ۱۸۰ درجه لومن: ۳۷۸۰
۱۲		پنل توکار بک لایت ۸ وات DOB (بدنه مشکی)		سفید	۶۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۲۰-۲۴۰V نمود رنگ < ۷۵ درجه حفاظت (IP) ۲۰ زاویه: ۱۲۰ درجه لومن: ۷۲۰
		پنل توکار بک لایت ۱۰ وات DOB (بدنه مشکی)		آفتابی یخی	۶۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۲۰-۲۴۰V نمود رنگ < ۷۵ درجه حفاظت (IP) ۲۰ زاویه: ۱۲۰ درجه لومن: ۹۰۰
۱۳		پنلی روکار آهنربایی ۳ وات گرد و مربع		سفید آفتابی	۱۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۳ لومن: ۲۷۰ طول عمر: ۲۰,۰۰۰ ساعت
					۱۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱۴		فول لایت توکار (گرد و مربع) ۹ وات		سفید آفتابی یخی	۵۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ < ۸۰ زاویه: ۱۸۰ درجه لومن: ۷۲۰
۱۵		فول لایت توکار (گرد و مربع) ۱۸ وات		سفید آفتابی یخی	۴۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ < ۸۰ زاویه: ۱۸۰ درجه لومن: ۱۴۴۰
۱۶		فول لایت توکار (گرد و مربع) ۲۴ وات		سفید آفتابی یخی	۲۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ < ۸۰ زاویه: ۱۸۰ درجه لومن: ۱۹۲۰
۱۷		فول لایت توکار ۳۶ وات	گرد	سفید آفتابی یخی	۱۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ < ۸۰ زاویه: ۱۸۰ درجه لومن: ۲۸۸۰
			مربع			۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱۸		فول لایت توکار ۴۸ وات	گرد	سفید آفتابی یخی	۱۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ < ۸۰ زاویه: ۱۸۰ درجه لومن: ۴۳۲۰
۱۹		فول لایت روکار ۱۸ وات	گرد	سفید آفتابی یخی		۶,۶۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ < ۸۰ زاویه: ۱۸۰ درجه لومن: ۱۵۰۰
۲۰		فول لایت روکار ۲۴ وات	گرد	سفید آفتابی یخی	۱۸	۹,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ < ۸۰ زاویه: ۱۸۰ درجه لومن: ۱۹۲۰
			مربع			۱۰,۵۰۰,۰۰۰	
۲۱		فول لایت روکار ۳۶ وات	گرد	سفید آفتابی یخی	۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ < ۸۰ زاویه: ۱۸۰ درجه لومن: ۲۸۸۰
			مربع			۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
۲۲		فول لایت روکار ۴۸ وات	گرد	سفید آفتابی یخی	۱۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ < ۸۰ زاویه: ۱۸۰ درجه لومن: ۴۳۲۰
			مربع			۲۳,۵۰۰,۰۰۰	
۲۳		فول لایت روکار (گرد) ۳۵ وات (قطر ۴۰ cm)	گرد	سفید	۱۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ < ۸۰ زاویه: ۱۸۰ درجه لومن: ۲۸۰۰

رَدیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۲۴		چراغ توکار COB ۱۰ وات (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۶۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۱۰ لومن: ۹۰۰ طول عمر: ۲۰,۰۰۰ ساعت IP۲۰
۲۵		چراغ توکار COB ۶۰ وات		سفید آفتابی یخی	۸	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۶۰ لومن: ۶۰۰۰ طول عمر: ۳۰,۰۰۰ ساعت IP۲۰
۲۶		چراغ توکار COB ۸۰ وات		سفید آفتابی یخی	۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۸۰ لومن: ۷۲۰۰ طول عمر: ۳۰,۰۰۰ ساعت IP۲۰
۲۷		چراغ توکار COB ۲۲ وات (سایز برش ۱۵)		سفید آفتابی یخی	۲۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۴۰V وات: ۲۲ لومن: ۱۹۸۰ طول عمر: ۲۵,۰۰۰ ساعت
۲۸		چراغ توکار COB ۳۲ وات		سفید آفتابی یخی	۱۶	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۴۰V وات: ۳۲ لومن: ۲۸۸۰ طول عمر: ۲۵,۰۰۰ ساعت
۲۹		چراغ سیلندری توکار COB ۱۰ وات	FH-۷۵	سفید آفتابی یخی	۵۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۱۰ لومن: ۹۰۰ طول عمر: ۲۵,۰۰۰ ساعت
۳۰		چراغ خطی توکار LED ۷ وات	XTD-۵	یخی	۴۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۷ سایز بدنه: ۱۵x۴x۳ cm
		چراغ خطی توکار LED ۱۵ وات	XTD-۱۰	یخی	۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۱۵ سایز بدنه: ۳۰x۴x۳ cm
		چراغ خطی توکار LED ۲۲ وات	XTD-۱۵	یخی	۲۰		ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۲۲ سایز بدنه: ۴۱/۵x۴x۳ cm

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۳۱		هالوژن ۴ وات استارتی		سفید آفتابی	۲۰۰		ولتاژ ورودی: ۱۷۵_۲۶۵V وات: ۴ لومن: ۲۳۰ طول عمر: ۳۰,۰۰۰ ساعت 
۳۲		هالوژن ۷ وات سوزنی		سفید آفتابی یخی	۲۰۰		ولتاژ ورودی: ۱۸۰_۲۴۰V وات: ۷ لومن: ۴۷۰ طول عمر: ۳۰,۰۰۰ ساعت 
۳۳		هالوژن ۷ وات استارتی		سفید آفتابی یخی	۲۰۰		ولتاژ ورودی: ۱۸۰_۲۴۰V وات: ۷ لومن: ۴۷۰ طول عمر: ۳۰,۰۰۰ ساعت 
۳۴		لامپ مهتابی LED ۱۰ وات		سفید آفتابی یخی	۳۰		ولتاژ ورودی: ۲۲۰_۲۴۰V وات: ۱۰ لومن: ۹۰۰ طول عمر: ۳۰,۰۰۰ ساعت
		لامپ مهتابی LED ۲۰ وات		سفید آفتابی یخی	۳۰		ولتاژ ورودی: ۲۲۰_۲۴۰V وات: ۲۰ لومن: ۲۰۰۰ طول عمر: ۳۰,۰۰۰ ساعت
۳۵		لامپ شمعی ۸ وات		سفید آفتابی یخی	۱۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۸۰_۲۴۰V وات: ۸ لومن: ۷۵۰ طول عمر: ۳۰,۰۰۰ ساعت 

رَدیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۳۶		چراغ براکتی SMD ۴۰ وات DOB (۴۰ سانت)		سفید آفتابی یخی	۲۰		ولتاژ ورودی: ۲۲۰-۲۴۰V وات: ۴۰ لومن: ۴۰۰۰ طول عمر: ۱۵,۰۰۰ ساعت
۳۷		چراغ براکتی SMD ۶۰ وات DOB (۶۰ سانت)		سفید آفتابی یخی	۲۰		ولتاژ ورودی: ۲۲۰-۲۴۰V وات: ۶۰ لومن: ۶۰۰۰ طول عمر: ۱۵,۰۰۰ ساعت
۳۸		چراغ براکتی SMD ۷۰ وات DOB (۹۰ سانت)		سفید آفتابی یخی	۲۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۲۰-۲۴۰V وات: ۷۰ لومن: ۷۰۰۰ طول عمر: ۱۵,۰۰۰ ساعت
۳۹		چراغ براکتی SMD ۹۰ وات DOB (۱۱۵ سانت)		سفید آفتابی یخی	۲۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۲۰-۲۴۰V وات: ۹۰ لومن: ۹۰۰۰ طول عمر: ۱۵,۰۰۰ ساعت
۴۰		چراغ براکتی SMD ۴۵ وات DOB (۶۰ سانت)		سفید آفتابی یخی	۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۲۰-۲۴۰V وات: ۴۵ لومن: ۴۵۰۰ طول عمر: ۱۵,۰۰۰ ساعت
۴۱		چراغ براکتی SMD ۴۵ وات ترانس دار (۶۰ سانت)				۱۴,۰۰۰,۰۰۰	
۴۲		چراغ براکتی SMD ۱۱۰ وات DOB (۱۱۵ سانت)		سفید آفتابی یخی	۲۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۲۰-۲۴۰V وات: ۹۰ لومن: ۹۰۰۰ طول عمر: ۱۵,۰۰۰ ساعت
۴۳		چراغ براکتی SMD ۹۰ وات ترانس دار (۱۱۵ سانت)				۲۴,۰۰۰,۰۰۰	

رَدیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۴۴		لامپ ادیسونی G125 ۶۰ وات	G125	آفتابی	۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۲۰-۲۴۰V وات: ۶۰ طول عمر: ۱۵,۰۰۰ ساعت
		لامپ ادیسونی فیلامنتی G125 ۴ وات	G125	آفتابی	۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۲۰-۲۴۰V وات: ۴ طول عمر: ۱۵,۰۰۰ ساعت
۴۵		لامپ ادیسونی G95 ۶۰ وات	G95	آفتابی	۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۲۰-۲۴۰V وات: ۶۰ طول عمر: ۱۵,۰۰۰ ساعت
		لامپ ادیسونی فیلامنتی G95 ۴ وات	G95	آفتابی	۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۲۰-۲۴۰V وات: ۴ طول عمر: ۱۵,۰۰۰ ساعت
۴۶		لامپ ادیسونی ST64 ۶۰ وات	ST64	آفتابی	۱۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۲۰-۲۴۰V وات: ۶۰ طول عمر: ۱۵,۰۰۰ ساعت
		لامپ ادیسونی فیلامنتی ST64 ۴ وات	ST64	آفتابی	۱۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۲۰-۲۴۰V وات: ۴ طول عمر: ۱۵,۰۰۰ ساعت
۴۷		لامپ ادیسونی T32 ۶۰ وات	T32	آفتابی	۱۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۲۰-۲۴۰V وات: ۶۰ طول عمر: ۱۵,۰۰۰ ساعت
۴۸		لامپ اشکی فیلامنتی ۶ وات		آفتابی	۱۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۷۵-۲۶۵V وات: ۶ لومن: ۵۴۰ طول عمر: ۳۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۴۹		ریلی لامپ کری ۳۰ وات (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۴۰V نمود رنگ < ۸۰ زاویه: ۲۴ درجه لومن: ۲۷۰۰ درجه حفاظت: IP۲۰ 
۵۰		ریلی ۴۰ وات COB (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۳۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۶۵-۲۶۰V نمود رنگ < ۸۰ زاویه: ۲۴ درجه لومن: ۴۰۰۰ درجه حفاظت: IP۲۰
۵۱		ریلی ۳۰ وات (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۱۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۴۰V نمود رنگ < ۸۰ زاویه: ۲۴ درجه لومن: ۲۷۰۰ درجه حفاظت: IP۲۰ 
۵۲		ریلی ۳۰ وات جدید (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۵۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۴۰V نمود رنگ < ۸۰ زاویه: ۲۴ درجه لومن: ۲۷۰۰ درجه حفاظت: IP۲۳
۵۳		ریلی ۵۰ وات (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۸۰-۲۴۰V نمود رنگ < ۸۰ زاویه: ۹۰ درجه لومن: ۴۷۵۰ درجه حفاظت: IP۴۵ 
۵۴		ریل چراغ	۱ متری		۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	
		رنگ سفید و مشکی	۲ متری		۳۰		

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۵۵		پرژکتور SMD ۵۰ وات (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۲۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۷۵-۲۵۰V وات : ۵۰ زاویه پخش نور: ۱۰۵ درجه نمود رنگ < ۸۰ لومن : ۴۵۰۰ درجه حفاظت (IP) ۶۵
۵۶		پرژکتور SMD ۱۰۰ وات (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۱۲	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۷۵-۲۵۰V وات : ۱۰۰ زاویه پخش نور: ۱۰۵ درجه نمود رنگ < ۸۰ لومن : ۹۰۰۰ درجه حفاظت (IP) ۶۵
۵۷		پرژکتور SMD ۲۰۰ وات (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۸	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۷۵-۲۵۰V وات : ۲۰۰ زاویه پخش نور: ۱۰۵ درجه نمود رنگ < ۸۰ لومن : ۱۸۰۰۰ درجه حفاظت (IP) ۶۵
۵۸		پرژکتور SMD ۳۰۰ وات		سفید	۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۷۵-۲۵۰V وات : ۳۰۰ زاویه پخش نور: ۱۰۵ درجه نمود رنگ < ۸۰ لومن : ۲۷۰۰۰ درجه حفاظت (IP) ۶۵
۵۹		پرژکتور فلت لنزدار SMD ۵۰ وات		سفید آفتابی یخی	۳۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۲۰-۲۳۰V وات : ۵۰ زاویه پخش نور: ۱۲۰ درجه نمود رنگ < ۸۰ لومن : ۴۲۰۰ درجه حفاظت (IP) ۶۵
۶۰		پرژکتور فلت لنزدار SMD ۱۰۰ وات		سفید آفتابی یخی	۱۵	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۲۰-۲۳۰V وات : ۵۰ زاویه پخش نور: ۱۲۰ درجه نمود رنگ < ۸۰ لومن : ۸۴۰۰ درجه حفاظت (IP) ۶۵
۶۱		پرژکتور فلت لنزدار SMD ۲۰۰ وات		سفید آفتابی یخی	۱۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۲۰-۲۳۰V وات : ۵۰ زاویه پخش نور: ۱۲۰ درجه نمود رنگ < ۸۰ لومن : ۸۴۰۰ درجه حفاظت (IP) ۶۵

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۶۲		چراغ نما ۳×۱ وات LED		سفید آفتابی انبه ای	۱۰۰		ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۳ زاویه پخش نور ۱۸۰ درجه نمود رنگ < ۸۰ لومن: ۳۰۰
۶۳		چراغ نما ۵ وات LED		سفید آفتابی انبه ای	۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۵ زاویه پخش نور ۱۸۰ درجه نمود رنگ < ۸۰ لومن: ۵۰۰
۶۴		چراغ نما ۳ وات COB		سفید آفتابی انبه ای	۵۰		ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۳ زاویه پخش نور ۱۸۰ درجه نمود رنگ < ۸۰ لومن: ۳۰۰
		چراغ نما ۵ وات COB		سفید آفتابی انبه ای	۵۰		ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۵ زاویه پخش نور ۱۸۰ درجه نمود رنگ < ۸۰ لومن: ۵۰۰
۶۵		چراغ نما ۳ وات جت لایت COB		سفید آفتابی انبه ای	۱۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۳ زاویه پخش نور ۹۰ درجه نمود رنگ < ۸۰ لومن: ۳۰۰
۶۶		چراغ نما ۵ وات جت لایت COB		سفید آفتابی انبه ای	۵۰		ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۵ لومن: ۴۵۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۶۷		چراغ نما ۱۰ وات جت لایت COB		سفید آفتابی انبه ای	۵۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۱۰ لومن: ۱۰۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۶۸		چراغ LED خطی ۳ وات (وال واشر)		سفید آفتابی انبه ای آبی	۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۴۰_۲۲۰V وات: ۳ لومن: ۳۳۰ طول عمر: ۳۰,۰۰۰ ساعت سایز: ۱۰Cm

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۶۹		چراغ زیرپله ای ۳ وات گرد (بدنه سفید، مشکی)	۳۲۰۴	سفید آفتابی انبه ای	۵۰ قدیم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۳ لومن: ۳۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۸/۵×۸/۵ اندازه برش: ۶/۵×۴
		چراغ زیرپله ای ۳ وات گرد (بدنه سفید، مشکی و طوسی)		آفتابی	۱۰۰ جدید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷۰		چراغ زیرپله ای ۳ وات مستطیل (بدنه سفید، مشکی)	۳۲۱۰	سفید آفتابی انبه ای	۵۰ قدیم	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۳ لومن: ۳۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۱۰/۵×۶ اندازه برش: ۹/۵×۵
		چراغ زیرپله ای ۳ وات مستطیل (بدنه سفید، مشکی و طوسی)		آفتابی	۱۰۰ جدید	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	
۷۱		چراغ زیرپله ای ۳ وات مربع (بدنه سفید، مشکی)	۳۲۰۸	سفید آفتابی انبه ای	۵۰ قدیم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۳ لومن: ۳۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۸/۵×۸/۵ اندازه برش: ۶/۵×۴/۵
		چراغ زیرپله ای ۳ وات مربع (بدنه سفید، مشکی و طوسی)		آفتابی	۱۰۰ جدید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷۲		چراغ زیرپله ای ۳ وات مربع سنسوردار (بدنه طوسی)	۳۲۸۴	آفتابی	۱۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۳ لومن: ۳۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۸/۵×۸/۵ اندازه برش: ۶/۵×۴/۵
۷۳		چراغ زیرپله ای ۳ وات گرد سنسوردار (بدنه طوسی)	۳۲۰۵	آفتابی	۱۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۳ لومن: ۳۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۸/۵×۸/۵ اندازه برش: ۶/۵×۴/۵
۷۴		چراغ زیرپله ای ۳ وات مربع (بدنه سفید، مشکی و طوسی)	۳۱۹۳	آفتابی	۱۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۳ لومن: ۳۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۶×۶ اندازه برش: ۴/۵×۴/۵

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۷۵		چراغ زیرپله ای ۵ وات مستطیل (بدنه سفید، مشکی)	۳۰۲۳	سفید آفتابی انبه ای	۳۰ قدیم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۵ لومن: ۵۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۱۴/۵×۷ اندازه برش: ۱۳×۵
		چراغ زیرپله ای ۵ وات مستطیل (بدنه سفید، مشکی و طوسی)			۵۰ جدید	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
۷۶		چراغ زیرپله ای ۶ وات مستطیل (بدنه سفید، مشکی)	۳۲۷۳	سفید آفتابی انبه ای	۳۰ قدیم	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۵-۶ لومن: ۶۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۲۱×۶/۵ اندازه برش: ۱۹×۵
		چراغ زیرپله ای ۵ وات مستطیل بزرگ (بدنه سفید، مشکی و طوسی)			۵۰ جدید	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	
۷۷		چراغ زیرپله ای COB ۵ وات (بدنه سفید و مشکی)	WL۰۵۲-۱	آفتابی انبه ای	۵۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۵ لومن: ۵۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۷۸		چراغ زیرپله ای ۵ وات مستطیل ایستاده (بدنه مشکی و طوسی)	۳۲۷۴	آفتابی	۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۵ لومن: ۵۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۱۶×۱۰ اندازه برش: ۱۵×۹
۷۹		چراغ زیرپله ای کرکره ای ۱۷×۷ ۵ وات	K۰۰۷-۲	آفتابی انبه ای	۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۵ لومن: ۵۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
		چراغ زیرپله ای کرکره ای ۱۱×۴ ۲ وات	K۰۰۷-۲	آفتابی انبه ای	۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۲ لومن: ۱۸۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۸۰		چراغ اضطراری ۳ وات		سفید	۱۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۳ لومن: ۸۰۰ اندازه: ۲۰۵X۵۶X۳۰ میلی متر
		چراغ اضطراری ۵ وات		سفید	۵۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۵ لومن: ۸۰۰ اندازه: ۳۴۴X۵۶X۳۰ میلی متر
۸۱		چراغ اضطراری آویز (کمپی) ۱۵ وات		سفید	۶۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ: ۳/۷ ولت وات: ۱۵ مدل: CDQP-۱۰۰
۸۲		چراغ اضطراری آویز (کمپی) ۲۰ وات		سفید	۶۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ: ۳/۷ ولت وات: ۲۰ مدل: CDQP-۱۲۵
۸۳		چراغ اضطراری آویز (کمپی) ۳۰ وات		سفید	۵۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ: ۳/۷ ولت وات: ۳۰ مدل: CDQP-۱۵۰
۸۴		لامپ حبابی استوانه ای ۱۰۰ وات بدنه آلومینیوم سرپیچ E۴۰		سفید آفتابی یخی	۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۸۰_۲۴۰V وات: ۱۰۰ لومن: ۹۰۰۰ درجه حفاظت: IP۴۰ 
۸۵		لامپ حبابی استوانه ای ۱۰۰ وات بدنه آلومینیوم سرپیچ E۲۷		سفید آفتابی یخی	۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۸۰_۲۴۰V وات: ۱۰۰ لومن: ۹۰۰۰ درجه حفاظت: IP۴۰ 

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۸۶		شلنگی ۵۰×۵۰ SMD		RGB	۱۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۲۰-۲۴۰V نمود رنگ: < ۸۰ زاویه ۱۸۰: درجه
۸۷		شلنگی ۵۷۳۰ SMD دو لاین		سفید آفتابی قرمز آبی سبز	۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
				انبه ای یخی		۱,۶۰۰,۰۰۰	
۸۸		شلنگی ۵۷۳۰ ۱۸۰ لامپ		سفید آفتابی	۱۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	
۸۹		شلنگی ۲۸×۳۵ ۱۴۴ لامپ وایرلس		سفید آفتابی	۱۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	
				انبه ای یخی		۲,۹۰۰,۰۰۰	
۹۰		شلنگی ۲۸×۳۵ وایرلس ۱۲۰ لامپ		سفید آفتابی		۲,۰۰۰,۰۰۰	
				انبه ای یخی		۲,۱۰۰,۰۰۰	
۹۱		شلنگی نئون فلکسی COB		آفتابی یخی			
۹۲		سوکت شلنگی وایرلس			۲۷۰		
۹۳		ریسه نواری ۲۸×۳۵ ۱۲۰ لامپ SMD ۲۲۰، ۲۴۰، ۲۴۰ ولت		سفید آفتابی یخی	۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۴ ولت و ۲۲۰ ولت دمای رنگ: ۳۰۰۰-۴۰۰۰K سایز رول: ۱۰ متری
		ریسه نواری ۲۸×۳۵ ۲۴۰ لامپ SMD		سفید آفتابی یخی	۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	
		ریسه نواری ۲۸×۳۵ ۲۴۰ لامپ COB		سفید آفتابی یخی	۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۹۴		ترانس سوئیچینگ ۱۲ ولت ۶۰ وات			۱۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	کیفیت بالا منبع تغذیه ولتاژ پایین رسانایی گرمایی با راندمان بالا راندمان تبدیل ۹۲٪ محافظت از اضافه بار
۹۵		ترانس سوئیچینگ ۱۲ ولت ۱۰۰ وات			۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	کیفیت بالا منبع تغذیه ولتاژ پایین رسانایی گرمایی با راندمان بالا راندمان تبدیل ۹۲٪ محافظت از اضافه بار
۹۶		ترانس سوئیچینگ ۱۲ ولت ۲۰۰ وات			۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	کیفیت بالا منبع تغذیه ولتاژ پایین رسانایی گرمایی با راندمان بالا راندمان تبدیل ۹۲٪ محافظت از اضافه بار
۹۷		ترانس سوئیچینگ ۱۲ ولت ۳۰۰ وات			۵۰		کیفیت بالا منبع تغذیه ولتاژ پایین رسانایی گرمایی با راندمان بالا راندمان تبدیل ۹۲٪ محافظت از اضافه بار
۹۸		ترانس سوئیچینگ ۱۲ ولت ۴۰۰ وات			۴۰		کیفیت بالا منبع تغذیه ولتاژ پایین رسانایی گرمایی با راندمان بالا راندمان تبدیل ۹۲٪ محافظت از اضافه بار
۹۹		ترانس سوئیچینگ ۲۴ ولت ۶۰ وات			۱۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	کیفیت بالا منبع تغذیه ولتاژ پایین رسانایی گرمایی با راندمان بالا راندمان تبدیل ۹۲٪ محافظت از اضافه بار
۱۰۰		ترانس سوئیچینگ ۲۴ ولت ۱۰۰ وات			۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	کیفیت بالا منبع تغذیه ولتاژ پایین رسانایی گرمایی با راندمان بالا راندمان تبدیل ۹۲٪ محافظت از اضافه بار
۱۰۱		ترانس سوئیچینگ ۲۴ ولت ۲۰۰ وات			۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	کیفیت بالا منبع تغذیه ولتاژ پایین رسانایی گرمایی با راندمان بالا راندمان تبدیل ۹۲٪ محافظت از اضافه بار
۱۰۲		ترانس سوئیچینگ ۲۴ ولت ۳۰۰ وات			۵۰		کیفیت بالا منبع تغذیه ولتاژ پایین رسانایی گرمایی با راندمان بالا راندمان تبدیل ۹۲٪ محافظت از اضافه بار
۱۰۳		ترانس سوئیچینگ ۲۴ ولت ۴۰۰ وات			۴۰		کیفیت بالا منبع تغذیه ولتاژ پایین رسانایی گرمایی با راندمان بالا راندمان تبدیل ۹۲٪ محافظت از اضافه بار

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱۰۴		کابینتی ۳۰ سانت SMD ۵ وات		سفید آفتابی یخی	۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۵ لومن: ۴۰۰ طول عمر: ۳۰,۰۰۰ ساعت
۱۰۵		کابینتی ۶۰ سانت SMD ۹ وات		سفید آفتابی یخی	۲۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۹ لومن: ۷۲۰ طول عمر: ۳۰,۰۰۰ ساعت
۱۰۶		کابینتی ۹۰ سانت SMD ۱۴ وات		سفید آفتابی یخی	۲۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۱۴ لومن: ۱۱۲۰ طول عمر: ۳۰,۰۰۰ ساعت
۱۰۷		کابینتی ۱۲۰ سانت SMD ۱۸ وات ۲۰ وات		سفید آفتابی یخی	۲۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۱۸ لومن: ۱۴۴۰ طول عمر: ۳۰,۰۰۰ ساعت
۱۰۸		زیر کابینتی سنسوردار ۴۰ سانت ۵ وات	ZFR-۳۳۰	آفتابی	۱۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۵
۱۰۹		زیر کابینتی سنسوردار ۶۵ سانت ۸ وات	ZFR-۶۶۵	آفتابی	۱۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۸
۱۱۰		زیر کابینتی سنسوردار ۹۵ سانت ۱۲ وات	ZFR-۹۰۰	آفتابی	۵۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱۱۱		دکوراتیو دمپردار ۵S وات ۲×۵ بدنه سفید و مشکی	۵SR	آفتابی	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۱۰ لومن: ۱۰۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۱۲		دکوراتیو چهار طرفه گرد ۴×۱ وات		انبه ای آفتابی	۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۴ لومن: ۴۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۱۳		دکوراتیو دمپردار ۴S وات ۲×۵ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۱۰ لومن: ۱۰۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۱۴		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری وات ۲×۲ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۴ لومن: ۴۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۱۵		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری وات ۴×۲ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۸ لومن: ۸۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری وات ۶×۲ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۵۰		ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۱۲ لومن: ۱۲۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱۱۶		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری وات ۸×۲ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۵۰		ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۱۶ لومن: ۱۶۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۱۷		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری وات ۱۰×۲ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۴۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۲۰ لومن: ۲۰۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۱۸		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری وات ۱۲×۲ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۲۵		ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۲۴ لومن: ۲۴۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۱۹		دکوراتیو دوطرفه جت کراس وات ۲×۵ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۵۰		ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۱۰ لومن: ۱۰۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۲۰		دکوراتیو مثلثی وات ۳×۳	۹۸۸-۱	آفتابی	۵۰		ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۹ لومن: ۹۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت درجه حفاظت: IP۶۵
۱۲۱		دکوراتیو مثلثی وات ۶×۳	۹۸۸-۲	آفتابی	۵۰		ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۱۸ لومن: ۱۶۲۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت درجه حفاظت: IP۶۵
۱۲۲		دکوراتیو مثلثی وات ۹×۳	۹۸۸-۳	آفتابی	۲۰		ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۲۷ لومن: ۲۴۳۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت درجه حفاظت: IP۶۵

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱۲۳		دکوراتیو یکطرفه مربع وات ۱×۱ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۱۵۰		ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۱ لومن: ۹۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
		دکوراتیو دوطرفه مربع وات ۲×۱ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۱۵۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۲ لومن: ۱۸۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۲۴		دکوراتیو دوطرفه مستطیل وات ۸×۱ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۸ لومن: ۷۲۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۲۵		دکوراتیو یکطرفه لوله ای ۱ وات		آفتابی انبه ای	۱۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۱ لومن: ۹۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۲۶		دکوراتیو دوطرفه لوله ای ۲×۱ وات		آفتابی انبه ای	۱۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۲ لومن: ۱۸۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۲۷		دکوراتیو دوطرفه ۹۰ درجه ۲×۱ وات		آفتابی انبه ای	۱۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۲ لومن: ۱۸۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۲۸		دکوراتیو گوی بدنه سفید - مشکی ۴×۳ وات		آفتابی انبه ای	۴۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۱۲ لومن: ۱۲۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۲۹		دکوراتیو گوی بدنه سفید - مشکی ۲×۳ وات		آفتابی	۵۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۲ لومن: ۵۴۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
		دکوراتیو گوی بدنه سفید - مشکی ۴×۳ وات		آفتابی	۳۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۱۲ لومن: ۱۲۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱۳۰		دکوراتیو چهارطرفه مربع وات ۴×۱ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۸۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۴ لومن: ۳۶۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۳۱		دکوراتیو گرد روکار وات ۲×۵ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۱۰ لومن: ۹۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۳۲		دکوراتیو لوزی وات ۳×۵ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۲۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۱۵ لومن: ۱۳۵۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۳۳		دکوراتیو دوطرفه وات ۲ بدنه ABS	۴۱	آفتابی	۵۰ ۱۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۶۵-۲۶۰V وات: ۲ لومن: ۱۶۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۳۴		دکوراتیو چهارطرفه وات ۴ بدنه ABS	۴۲	آفتابی	۵۰ ۱۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۶۵-۲۶۰V وات: ۴ لومن: ۳۲۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۳۵		دکوراتیو چهارطرفه گوی وات ۱۲ بدنه ABS	۴۳	آفتابی	۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۶۵-۲۶۰V وات: ۱۲ لومن: ۹۶۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۳۶		دکوراتیو سفینه ای وات ۶ بدنه ABS	۴۴	آفتابی	۵۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۶۵-۲۶۰V وات: ۶ لومن: ۴۸۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
		دکوراتیو سفینه ای وات ۸ بدنه ABS	۴۵	آفتابی	۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۶۵-۲۶۰V وات: ۸ لومن: ۶۴۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۳۷		دکوراتیو دوطرفه دمپر دار وات ۶ بدنه ABS	۴۸	آفتابی	۵۰		ولتاژ ورودی: ۱۶۵-۲۶۰V وات: ۶ لومن: ۴۸۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱۳۸		دکوراتیو کلبه ای یکطرفه ۳ وات بدنه ABS	۴۹	آفتابی	۱۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۶۵-۲۶۰V وات: ۳ لومن: ۲۴۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۳۹		دکوراتیو کلبه ای دوطرفه ۶ وات بدنه ABS	۵۰	آفتابی	۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۶۵-۲۶۰V وات: ۶ لومن: ۴۸۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۴۰		دکوراتیو چهارطرفه جت کراس ۴ وات بدنه ABS	۶۵	آفتابی	۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۶۵-۲۶۰V وات: ۶ لومن: ۳۲۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۴۱		دکوراتیو دوطرفه استوانه ای لوله ای ۶ وات بدنه ABS	۶۷	آفتابی	۵۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۶۵-۲۶۰V وات: ۶ لومن: ۴۸۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۴۲		دکوراتیو دوطرفه استوانه ای لوله ای ۶ وات بدنه ABS	۶۹	آفتابی	۵۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۶۵-۲۶۰V وات: ۶ لومن: ۴۸۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۴۳		دکوراتیو دوطرفه ۱۰ وات بدنه ABS	۶۴	آفتابی	۵۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۶۵-۲۶۰V وات: ۱۰ لومن: ۸۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۴۴		دکوراتیو دوطرفه نور از بغل ۱۲ وات بدنه ABS	۷۰	آفتابی	۴۰		ولتاژ ورودی: ۱۶۵-۲۶۰V وات: ۱۲ لومن: ۹۶۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۴۵		دکوراتیو دوطرفه لوزی ۵ وات بدنه ABS	۷۶	آفتابی	۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۶۵-۲۶۰V وات: ۵ لومن: ۴۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱۴۶		دکوراتیو سه طرفه جت کراس ۳ وات بدنه ABS	۷۷	آفتابی	۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۶۰V-۱۶۵ وات: ۳ لومن: ۲۴۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۴۷		دکوراتیو سه طرفه جت کراس ۵ وات بدنه ABS	۷۸	آفتابی	۴۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۶۰V-۱۶۵ وات: ۵ لومن: ۴۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۴۸		چراغ استوانه ای روکار ۷ وات COB (بدنه سفید و مشکی)	ADB۰۱ ADB۰۲	آفتابی یخی	۶۰ ۱۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۶۵V-۸۵ وات: ۷ لومن: ۷۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۴۹		چراغ استوانه ای روکار ۱۲ وات COB (بدنه سفید و مشکی)	ADB۰۳ ADB۰۵	آفتابی یخی	۶۰ ۱۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۶۵V-۸۵ وات: ۱۲ لومن: ۱۲۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۵۰		چراغ استوانه ای متحرک ۱۲ وات COB (بدنه سفید و مشکی)	ADB۱۰ ADB۱۱	آفتابی یخی	۱۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۶۵V-۸۵ وات: ۱۵ لومن: ۱۵۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۵۱		چراغ استوانه ای روکار ۱۸ و ۲۰ وات COB (بدنه سفید و مشکی)	ADB۰۶ ADB۰۷	آفتابی یخی	۵۰ ۶۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۶۵V-۸۵ وات: ۲۰ لومن: ۲۰۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۵۲		چراغ استوانه ای متحرک ۱۸ وات COB (بدنه مشکی)		آفتابی یخی	۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۶۵V-۸۵ وات: ۱۸ لومن: ۱۸۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۵۳		چراغ استوانه ای روکار ۲۵ وات COB (بدنه سفید و مشکی)	ADB۰۸ ADB۰۹	آفتابی یخی	۳۰		ولتاژ ورودی: ۲۶۵V-۸۵ وات: ۲۵ لومن: ۲۵۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۵۴		چراغ استوانه ای روکار ۱۲ وات SMD (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۶۵V-۸۵ وات: ۱۲ لومن: ۱۰۸۰ طول عمر: ۲۵,۰۰۰ ساعت
۱۵۵		چراغ استوانه ای روکار ۱۲ وات COB (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۷۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۶۵V-۸۵ وات: ۱۲ لومن: ۱۰۸۰ طول عمر: ۲۵,۰۰۰ ساعت
		چراغ استوانه ای روکار ۱۲ وات COB داخل طلائی (بدنه سفید و مشکی)		آفتابی یخی	۹۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۶۵V-۸۵ وات: ۱۲ لومن: ۱۰۸۰ طول عمر: ۲۵,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱۵۶		چراغ استوانه ای روکار ۱۸ وات SMD (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۱۸ لومن: ۱۶۲۰ طول عمر: ۲۵,۰۰۰ ساعت
۱۵۷		چراغ استوانه ای روکار ۲۰ وات COB (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۴۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۲۰ لومن: ۱۸۰۰ طول عمر: ۲۵,۰۰۰ ساعت
		چراغ استوانه ای روکار ۲۰ وات COB داخل طلایی (بدنه سفید و مشکی)		آفتابی یخی	۵۴	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	
۱۵۸		چراغ استوانه ای آویز ۱۲ وات COB (۳۰ سانتی متر) (بدنه مشکی)		آفتابی یخی	۱۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۱۲ لومن: ۱۰۸۰ طول عمر: ۲۵,۰۰۰ ساعت
۱۵۹		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری ۲×۱ وات بدنه ABS		آفتابی	۱۰۰		ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۲ لومن: ۱۶۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۶۰		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری ۴×۱ وات بدنه ABS		آفتابی	۵۰		ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۴ لومن: ۳۲۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۶۱		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری ۶×۱ وات بدنه ABS		آفتابی	۵۰		ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۶ لومن: ۴۸۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۶۲		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری ۸×۱ وات بدنه ABS		آفتابی	۵۰		ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۸ لومن: ۶۴۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۶۳		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری ۱۰×۱ وات بدنه ABS		آفتابی	۴۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۱۰ لومن: ۸۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۶۴		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری ۱۲×۱ وات بدنه ABS (بدنه سفید و مشکی)		آفتابی	۴۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۱۲ لومن: ۹۶۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱۶۵		دکوراتیو یکطرفه ۳ وات بدنه ABS	ZFR ۶۸	آفتابی	۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۶۵-۲۶۰V وات: ۳ لومن: ۲۴۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۶۶		دکوراتیو یکطرفه ۳ وات بدنه ABS	ZFR ۶۶	آفتابی	۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۶۵-۲۶۰V وات: ۳ لومن: ۲۴۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۶۷		دکوراتیو ۵ وات بدنه ABS	ZFR ۴۷	آفتابی	۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۶۵-۲۶۰V وات: ۵ لومن: ۴۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۶۸		دکوراتیو سفینه ای ۵ وات بدنه ABS	ZFR ۴۶	آفتابی	۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۶۵-۲۶۰V وات: ۵ لومن: ۴۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۶۹		دکوراتیو دوطرفه ۴ وات بدنه ABS	ZFR ۵۸	آفتابی	۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۶۵-۲۶۰V وات: ۴ لومن: ۳۲۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۷۰		دکوراتیو دوطرفه ۶ وات بدنه ABS	ZFR ۵۹	آفتابی	۵۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۶۵-۲۶۰V وات: ۶ لومن: ۴۸۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۷۱		دکوراتیو دوطرفه ۸ وات بدنه ABS	ZFR ۶۰	آفتابی	۵۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۶۵-۲۶۰V وات: ۸ لومن: ۶۴۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۷۲		دکوراتیو دوطرفه ۴ وات بدنه ABS	ZFR ۶۱	آفتابی	۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۶۵-۲۶۰V وات: ۴ لومن: ۳۲۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۷۳		دکوراتیو دوطرفه ۶ وات بدنه ABS	ZFR ۶۲	آفتابی	۵۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۶۵-۲۶۰V وات: ۶ لومن: ۴۸۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۷۴		دکوراتیو دوطرفه ۸ وات بدنه ABS	ZFR ۶۳	آفتابی	۵۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۶۵-۲۶۰V وات: ۸ لومن: ۶۴۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱۷۵		دکوراتیو گلس ۵ وات	ZFR-۲۱	آفتابی	۴۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۸۵-۲۶۵V وات: ۵ لومن: ۵۰-۵۵ ولتاژ خروجی: ۳۵-۴۵ ولت
۱۷۶		دکوراتیو گلس ۵ وات	ZFR-۲۵	آفتابی	۴۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۸۵-۲۶۵V وات: ۵ لومن: ۵۰-۵۵ ولتاژ خروجی: ۳۵-۴۵ ولت
۱۷۷		دکوراتیو گلس ۱۰ وات	ZFR-۲۰	آفتابی	۴۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۸۵-۲۶۵V وات: ۱۰ لومن: ۵۰-۵۵ ولتاژ خروجی: ۷۵-۸۵ ولت
۱۷۸		دکوراتیو گلس ۱۰ وات	ZFR-۲۲	آفتابی	۴۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۸۵-۲۶۵V وات: ۱۰ لومن: ۵۰-۵۵ ولتاژ خروجی: ۷۵-۸۵ ولت
۱۷۹		دکوراتیو گلس ۱۰ وات	ZFR-۲۴	آفتابی	۴۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۸۵-۲۶۵V وات: ۱۰ لومن: ۵۰-۵۵ ولتاژ خروجی: ۷۵-۸۵ ولت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱۸۰		چراغ مگنتی خطی ثابت ۱۲ وات SMD	FG۳۰۰	یخی	۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۱۲ لومن: ۱۲۰۰ سایز بدنه: ۳۰۰×۲۲×۲۵ mm
۱۸۱		چراغ مگنتی خطی ثابت ۲۴ وات SMD	FG۶۰۰	یخی	۵۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۲۴ لومن: ۲۴۰۰ سایز بدنه: ۶۰۰×۲۲×۲۵ mm
۱۸۲		چراغ مگنتی خطی ثابت ۳۶ وات SMD	FG۹۰۰	یخی	۵۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۳۶ لومن: ۳۶۰۰ سایز بدنه: ۹۰۰×۲۲×۲۵ mm
۱۸۳		چراغ مگنتی خطی ثابت ۴۸ وات SMD	FG۱۲۰۰	یخی	۲۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۴۸ لومن: ۴۸۰۰ سایز بدنه: ۱۲۰۰×۲۲×۲۵ mm
۱۸۴		چراغ مگنتی خطی ثابت ۶ وات LED	GS۶	یخی	۱۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۶ لومن: ۶۰۰ سایز بدنه: ۱۱۴×۲۲×۲۵ mm
۱۸۵		چراغ مگنتی خطی ثابت ۱۲ وات LED	GS۱۲	یخی	۵۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۱۲ لومن: ۱۲۰۰ سایز بدنه: ۲۲۰×۲۲×۲۵ mm
۱۸۶		چراغ مگنتی خطی ثابت ۱۸ وات LED	GS۱۸	یخی	۵۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۱۸ لومن: ۱۸۰۰ سایز بدنه: ۳۲۸×۲۲×۲۵ mm
۱۸۷		چراغ مگنتی خطی ثابت ۲۴ وات LED	GS۲۴	یخی	۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۲۴ لومن: ۲۴۰۰ سایز بدنه: ۴۳۷×۲۲×۲۵ mm
۱۸۸		چراغ مگنتی متحرک ۶ وات LED	ZD۶	یخی	۶۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۶ لومن: ۶۰۰ سایز بدنه: ۱۱۶×۲۲×۸۵ mm
۱۸۹		چراغ مگنتی متحرک ۱۲ وات LED	ZD۱۲	یخی	۳۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۱۲ لومن: ۱۲۰۰ سایز بدنه: ۲۲۰×۲۲×۸۵ mm
۱۹۰		چراغ مگنتی متحرک ۱۸ وات LED	ZD۱۸	یخی	۳۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۱۸ لومن: ۱۸۰۰ سایز بدنه: ۳۳۰×۲۲×۸۵ mm

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱۹۱		چراغ ریلی مگنتی ۱۲ وات COB	GD۱۲	یخی	۵۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۱۲ لومن: ۱۲۰۰ سایز بدنه: ۵۷×۱۳۵ mm
		چراغ ریلی مگنتی ۲۴ وات COB	GD۲۴	یخی آفتابی	۵۰ ۴۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۲۴ لومن: ۲۴۰۰ سایز بدنه: ۵۷×۱۳۵ mm
۱۹۲		ترانس مگنتی ۱۰۰ وات	BS	-	۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۰۰-۲۴۰V وات: ۱۰۰ ولتاژ خروجی: ۴۸V حداکثر دمای مورد نظر: ۸۰° سانتی گراد حداکثر درجه حرارت محیط: ۴۵° سانتی گراد
۱۹۳		ترانس مگنتی ۲۰۰ وات	BS	-	۵۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۰۰-۲۴۰V وات: ۲۰۰ ولتاژ خروجی: ۴۸V حداکثر دمای مورد نظر: ۸۰° سانتی گراد حداکثر درجه حرارت محیط: ۴۵° سانتی گراد
۱۹۴		ترانس مگنتی ۳۰۰ وات	BS	-	۵۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۰۰-۲۴۰V وات: ۳۰۰ ولتاژ خروجی: ۴۸V حداکثر دمای مورد نظر: ۸۰° سانتی گراد حداکثر درجه حرارت محیط: ۴۵° سانتی گراد
۱۹۵		ریل مگنتی (روکار و توکار)	یک متری دو متری سه متری			۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰	شاخه ۳ متری رنگ مشکی
۱۹۶		رابط ریل ۹۰ درجه (روکار و توکار)			روکار ۲۰۰ توکار ۱۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	اتصال مکانیکال زوایای ریل های توکار و روکار رنگ مشکی
۱۹۷		رابط الکتریکال (کوتاه و بلند)			۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	اتصال الکتریکال بین ۲ ریل چراغهای مگنتی رنگ مشکی مستقیم و متحرک
۱۹۸		چراغ مگنتی خطی ثابت روکار LED ۱۲ وات	QS-GS۱۲	سفید آفتابی	۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۱۲ لومن: ۱۲۰۰ سایز بدنه: ۳۲۲×۲۵×۲۰ mm
۱۹۹		چراغ مگنتی خطی ثابت روکار LED ۱۸ وات	QS-GS۱۸	سفید آفتابی	۵۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۱۸ لومن: ۱۸۰۰ سایز بدنه: ۳۴۵×۲۵×۲۰ mm

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۲۰۰		چراغ مگنتی خطی ثابت روکار LED ۲۴ وات	QS-GS۲۴	سفید آفتابی	۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۲۴ لومن: ۲۴۰۰ سایز بدنه: ۴۳۷×۲۲×۲۵ mm
۲۰۱		چراغ مگنتی خطی ثابت روکار مات SMD ۱۸ وات	QS-FG۳۴۵	سفید آفتابی یخی	۵۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۱۸ لومن: ۱۸۰۰ سایز بدنه: ۳۴۵×۲۵×۲۰ mm
۲۰۲		چراغ مگنتی خطی ثابت روکار مات SMD ۲۴ وات	QS-FG۵۷۵	سفید آفتابی یخی	۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۲۴ لومن: ۲۴۰۰ سایز بدنه: ۵۷۵×۲۵×۲۰ mm
۲۰۳		چراغ مگنتی خطی ثابت روکار مات SMD ۳۶ وات	QS-FG۹۲۰	سفید آفتابی یخی	۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۳۶ لومن: ۳۶۰۰ سایز بدنه: ۹۱۴×۲۵×۲۰ mm
۲۰۴		ترانس مگنتی روکار ۱۰۰ وات	QS-۲۵# ۱۰۰W	-	۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۸۰_۲۶۵V وات: ۱۰۰ ولتاژ خروجی: ۴۸V جریان خروجی: ۲/۱ A
۲۰۵		ترانس مگنتی روکار ۲۰۰ وات	QS-۲۵# ۲۰۰W	-	۵۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۸۰_۲۶۵V وات: ۲۰۰ ولتاژ خروجی: ۴۸V جریان خروجی: ۲/۱ A
۲۰۶		چراغ مگنتی کتابی متحرک روکار SMD ۱۲ وات	QS-ZD۱۲	سفید آفتابی	۵۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن: ۱۲۰۰ سایز بدنه: ۲۵۵×۲۵×۴۹ mm
۲۰۷		چراغ مگنتی کتابی متحرک روکار SMD ۱۸ وات	QS-ZD۱۸	سفید آفتابی	۵۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۱۸ لومن: ۱۸۰۰ سایز بدنه: ۳۶۸×۲۵×۴۹ mm
۲۰۸		چراغ مگنتی کتابی متحرک روکار SMD ۲۴ وات	QS-ZD۲۴	سفید آفتابی	۴۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۲۴ لومن: ۲۴۰۰ سایز بدنه: ۵۷۵×۲۵×۲۰ mm

توضیحات	قیمت	تعداد در کارتن	رنگ نور	کد کالا	نام کالا	تصویر محصول	ردیف
ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن: ۱۲۰۰ سایز بدنه: ۴۷×۱۲۰ mm	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	سفید آفتابی یخی	QS-GD۱۲	چراغ ریلی مگنتی روکار ۱۲ وات COB		۲۰۹
ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۲۴ لومن: ۲۴۰۰ سایز بدنه: ۵۷×۱۳۵ mm	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	سفید آفتابی	QS-GD۲۴	چراغ ریلی مگنتی روکار ۲۴ وات COB		۲۱۰
ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن: ۱۲۰۰ جنس بدنه: آلومینیوم سایز لامپ: ۴۰×۳۰۰ mm	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	سفید آفتابی	QS-DX۱۲	چراغ آویز مگنتی ساده ۱۲ وات COB		۲۱۱
ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن: ۱۲۰۰ جنس بدنه: آلومینیوم سایز لامپ: ۶۰×۲۸۵ mm	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	سفید آفتابی	QS-DX۱۳	چراغ آویز مگنتی کلاسیک ۱۲ وات COB		۲۱۲
اتصال الکتریکال بین ۲ ریل چراغهای مگنتی رنگ مشکی	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰		QS-WNMK	رابط الکتریکال سیم دار کوتاه روکار		۲۱۳
بست انتهایی ریل روکار مگنتی رنگ مشکی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		QS-ZXMK	بست انتهایی ریل		۲۱۴
	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰		یک متری	ریل مگنتی روکار		۲۱۴
	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰		دو متری			
	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰		سه متری			

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۲۱۵		چراغ سولار باغچه ای ۰/۸ وات	TLL۰۳۰	آفتابی	۳۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ خودکار: ۴ تا ۶ ساعت در روز کارکرد خودکار: ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شب توان مصرفی: ۰/۸ وات دمای رنگ: ۳۵۰۰k
۲۱۶		چراغ سولار باغچه ای ۱ وات	TPL۰۳۴	آفتابی	۴۸	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	شارژ خودکار: ۴ تا ۶ ساعت در روز کارکرد خودکار: ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شب توان مصرفی: ۱ وات دمای رنگ: ۳۵۰۰k
۲۱۷		چراغ سولار دیواری ۰/۷ وات	TDL۰۰۸B	سفید آفتابی	۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ خودکار: ۴ تا ۶ ساعت در روز کارکرد خودکار: ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شب توان مصرفی: ۰/۷ وات دمای رنگ: ۳۵۰۰k + ۶۵۰۰k
۲۱۸		چراغ سولار سر ستونی ۱ وات	TPC۰۰۵	سه حالته	۳۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	شارژ خودکار: ۴ تا ۶ ساعت در روز کارکرد خودکار: ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شب توان مصرفی: ۱ وات دمای رنگ: ۳۵۰۰k + ۶۵۰۰k
۲۱۹		چراغ سولار آویز ۰/۴ وات	TLL۰۰۵	آفتابی	۳۶	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	شارژ خودکار: ۴ تا ۶ ساعت در روز کارکرد خودکار: ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شب توان مصرفی: ۰/۴ وات دمای رنگ: ۳۵۰۰k + ۶۵۰۰k
۲۲۰		چراغ سولار آویز ۰/۴ وات	TLL۰۰۹JZHY	آفتابی	۳۶	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	شارژ خودکار: ۴ تا ۶ ساعت در روز کارکرد خودکار: ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شب توان مصرفی: ۰/۴ وات دمای رنگ: ۳۵۰۰k + ۶۵۰۰k

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۲۲۱		دفنی گرد ۱×۳ W		انبه ای آفتابی سفید	۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۱×۳ W لومن: ۳۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۲۲۲		دفنی گرد ۳×۱ W		انبه ای آفتابی سفید	۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۳×۱ W لومن: ۳۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت
۲۲۳		دفنی گرد ۵×۱ W		انبه ای آفتابی سفید	۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵-۲۶۵V وات: ۵×۱ W لومن: ۵۰۰ طول عمر: ۵۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۲۲۴		چراغ هالوژن کریستالی ۱۲ وات (۳ حالت)	۱۲۲۰		۳۰		ولتاژ ورودی: ۲۶۵۷-۸۵ وات: ۱۲۷ لومن: ۲۷۰ برش: ۸cm طول عمر: ۵۰۰۰۰ ساعت
۲۲۵		چراغ هالوژن کریستالی ۱۲ وات (۳ حالت)	۱۲۳۳۸		۳۰		ولتاژ ورودی: ۲۶۵۷-۸۵ وات: ۱۲۷ لومن: ۲۷۰ برش: ۸cm طول عمر: ۵۰۰۰۰ ساعت
۲۲۶		چراغ هالوژن کریستالی ۱۲ وات (۳ حالت)	۱۲۲۲۰		۳۰		ولتاژ ورودی: ۲۶۵۷-۸۵ وات: ۱۲۷ لومن: ۲۷۰ برش: ۸cm طول عمر: ۵۰۰۰۰ ساعت
۲۲۷		چراغ هالوژن کریستالی ۱۲ وات (۳ حالت)	۱۲۰۱		۳۰		ولتاژ ورودی: ۲۶۵۷-۸۵ وات: ۱۲۷ لومن: ۲۷۰ برش: ۸cm طول عمر: ۵۰۰۰۰ ساعت
۲۲۸		چراغ هالوژن کریستالی ۱۲ وات (۳ حالت)	۱۲۲۱۱		۳۰		ولتاژ ورودی: ۲۶۵۷-۸۵ وات: ۱۲۷ لومن: ۲۷۰ برش: ۸cm طول عمر: ۵۰۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۲۲۹		ریموت کنترل ۴ کانال			۴۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۶۵۷-۱۷۵ وات: ۴ × ۱۰۰۰W دایکاست: پلاستیک طول عمر: ۲۰۰۰۰ ساعت
۲۳۰		ریموت کنترل ۴ کانال مجزا			۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۶۵۷-۱۷۵ وات: ۴ × ۱۰۰۰W دایکاست: پلاستیک طول عمر: ۲۰۰۰۰ ساعت
۲۳۱		نوار چسب ZFR	مشکی قرمز آبی سبز زرد		۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	Finest Quality 17.5mm 10Yards 0.13mm thickness 
۲۳۲		دوشاخه تبدیل ۳ به ۲ مَرکان			۴۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	حداکثر ولتاژ: ۲۵۰V حداکثر آمپر: ۱۶A KT-۱۶۸ MERKAN
۲۳۳		دستگاه تستر لامپ ZFR			۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	

توضیحات	قیمت	تعداد در کارتن	رنگ نور	کد کالا	نام کالا	تصویر محصول	ردیف
ولتاژ ورودی: ۲۲۰V وات: ۱۲ محدوده حسگری: ۳-۵ متر دمای رنگ: ۶۵۰۰ k - ۶۰۰۰		۵۰	سفید	ZFR-BD	چراغ دیواری سنسوردار ۱۲ وات		۲۳۴
ولتاژ ورودی: ۲۲۰V وات: ۱۲ محدوده حسگری: ۵-۸ متر دمای رنگ: ۶۵۰۰ k - ۶۰۰۰		۴۰	سفید	ZFR-SL-XD	چراغ سقفی سنسوردار گرد ۱۲ وات		۲۳۵

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۲۳۶		پرژکتور SMD سولار کمپی ۸۰ وات (بدنه ABS طوسی)		سفید آفتابی	۳۰		دارای پورت USB با قابلیت شارژ دارای قلاب آویز دارای مگنت آهنربایی ۵ حالت به همراه چراغ پلیسی درجه حفاظت: IP۶۶
۲۳۷		پرژکتور SMD سولار کمپی ۲۰۰ وات (بدنه ABS طوسی)		سفید آفتابی	۳۰		دارای پورت USB با قابلیت شارژ دارای قلاب آویز دارای مگنت آهنربایی ۵ حالت به همراه چراغ پلیسی درجه حفاظت: IP۶۶
۲۳۸		پرژکتور SMD سولار کمپی ۵۰۰ وات (بدنه ABS طوسی)		سفید آفتابی	۲۰		دارای پورت USB با قابلیت شارژ دارای قلاب آویز دارای مگنت آهنربایی ۵ حالت به همراه چراغ پلیسی درجه حفاظت: IP۶۶
۲۳۹		پرژکتور SMD سولار کمپی ۱۵۰ وات (بدنه ABS نارنجی)		سفید آفتابی	۳۰		دارای پورت USB با قابلیت شارژ دارای قلاب آویز دارای مگنت آهنربایی ۵ حالت به همراه چراغ پلیسی درجه حفاظت: IP۶۶
۲۴۰		پرژکتور SMD سولار کمپی ۵۰۰ وات (بدنه ABS نارنجی)		سفید آفتابی	۳۰		دارای پورت USB با قابلیت شارژ دارای قلاب آویز دارای مگنت آهنربایی ۵ حالت به همراه چراغ پلیسی درجه حفاظت: IP۶۶
۲۴۱		پرژکتور SMD سولار کمپی ۸۰۰ وات (بدنه ABS نارنجی)		سفید آفتابی	۲۰		دارای پورت USB با قابلیت شارژ دارای قلاب آویز دارای مگنت آهنربایی ۵ حالت به همراه چراغ پلیسی درجه حفاظت: IP۶۶

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۲۴۲		چراغ خیابانی COB ۵۰ وات		سفید آفتابی	۴	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V ترانس ایزوله وات : ۵۰ زاویه پخش نور ۱۸۰ درجه نمود رنگ < ۸۰ لومن : ۵۰۰۰ درجه حفاظت (IP) ۶۵
۲۴۳		چراغ خیابانی COB ۱۰۰ وات		سفید آفتابی	۳	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V ترانس ایزوله وات : ۱۰۰ زاویه پخش نور ۱۸۰ درجه نمود رنگ < ۸۰ لومن : ۱۰۰۰۰ درجه حفاظت (IP) ۶۵
۲۴۴		چراغ خیابانی COB ۱۵۰ وات		سفید آفتابی	۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V ترانس ایزوله وات : ۱۵۰ زاویه پخش نور ۱۸۰ درجه نمود رنگ < ۸۰ لومن : ۱۵۰۰۰ درجه حفاظت (IP) ۶۵
۲۴۵		چراغ خیابانی COB ۲۰۰ وات		سفید آفتابی	۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۸۵_۲۶۵V ترانس ایزوله وات : ۲۰۰ زاویه پخش نور ۱۸۰ درجه نمود رنگ < ۸۰ لومن : ۲۰۰۰۰ درجه حفاظت (IP) ۶۵

رَدیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۲۴۶		چراغ خیابانی سولار SMD ۳۰۰ وات		سفید	۵	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	وات: ۳۰۰ عمر طولانی - ظرفیت بالا باتری با کیفیت بالا نصب آسان بدون سیم کنترل از راه دور با ریموت کنترل هوشمند نور زاویه تابش ۱۲۰ درجه
۲۴۷		چراغ خیابانی سولار SMD ۴۰۰ وات		سفید	۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	وات: ۴۰۰ عمر طولانی - ظرفیت بالا باتری با کیفیت بالا نصب آسان بدون سیم کنترل از راه دور با ریموت کنترل هوشمند نور زاویه تابش ۱۲۰ درجه
۲۴۸		چراغ خیابانی سولار SMD ۵۰۰ وات		سفید	۵	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	وات: ۵۰۰ عمر طولانی - ظرفیت بالا باتری با کیفیت بالا نصب آسان بدون سیم کنترل از راه دور با ریموت کنترل هوشمند نور زاویه تابش ۱۲۰ درجه

